

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI

**Produkt:** Drzwi zewnętrzne stalowe Universal 56SH (System Hakowy H2) **Zgodność:** Rozporządzenie (UE) 2023/988 (GPSR)

## 1. Przeznaczenie i Ograniczenia

- Drzwi są przeznaczone do montażu jako przegroda zewnętrzna w budownictwie mieszkaniowym.
- Produkt nie jest zabawką. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się skrzydłem drzwiowym (np. poprzez huśtanie się na klamce), co grozi przytrzaśnięciem palców lub uszkodzeniem zawiasów.

## 2. Bezpieczeństwo Montażu

- **Waga:** Ze względu na stalową konstrukcję i wypełnienie termoizolacyjne, skrzydło drzwiowe jest ciężkie. Montaż powinien być wykonywany przez minimum dwie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- **Stabilność:** Przed przystąpieniem do użytkowania należy upewnić się, że ościeżnica **Termo ODS 56** została trwale zamocowana do muru za pomocą kotew i piany montażowej zgodnie z instrukcją producenta.

## 3. Bezpieczeństwo Użytkowania (System Hakowy H2)

- **Ryglowanie:** Model 56SH wyposażony jest w zamki hakowe. Podczas zamykania należy upewnić się, że haki weszły całkowicie w gniazda ościeżnicy. Nie należy używać nadmiernej siły, jeśli wyczuwalny jest opór – może to świadczyć o zanieczyszczeniu gniazd rygli.
- **Klucz:** Wkładki pracują w systemie jednego klucza. Należy chronić klucze przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku zagubienia klucza, zaleca się natychmiastową wymianę wkładek.
- **Strefa zgniotu:** Zachowaj ostrożność podczas zamykania drzwi, aby uniknąć przytrzaśnięcia dłoni między skrzydłem a ościeżnicą, szczególnie w pobliżu zawiasów.

## 4. Konserwacja i Odporność (Kolor Ciemny Orzech / INOX)

- **Powierzchnia:** Okleina PVC w kolorze Ciemny Orzech jest odporna na warunki atmosferyczne, ale może ulec uszkodzeniu przy kontakcie z ostrymi narzędziami lub agresywną chemią (rozpuszczalniki, aceton). Do czyszczenia używaj wyłącznie łagodnych detergentów i miękkiej szmatki.
- **Elementy INOX:** Elementy ze stali nierdzewnej (inox) oraz przeszklenie Reflex należy czyścić środkami dedykowanymi do szkła i stali, aby uniknąć zarysowań, które mogą osłabić strukturę estetyczną.
- **Próg Termo:** Regularnie usuwaj piasek i zanieczyszczenia z progu aluminiowego, aby nie uszkodzić uszczelek w dolnej części skrzydła.

## 5. Zagrożenia Resztkowe

- W przypadku silnego nasłonecznienia (szczególnie przy ciemnych kolorach jak Ciemny Orzech), powierzchnia stalowa może ulec znacznemu nagrzananiu. Należy zachować ostrożność przy dotykaniu płaszczyzny drzwi w upalne dni.

---

## Dane Producenta / Importera

(Zgodnie z GPSR, tutaj powinny znaleźć się dane identyfikacyjne): **Producent:** Stalprodukt-Zamość **Model:** Universal 56SH **Adres:** ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość, Polska